



## GENERADOR DE ALTA EXPANSION

Los generadores de alta expansión, son equipos contra incendio ideal para inundar con espuma, hangares, bodegas, cuartos con líquidos flamables, etc, por cada litro de agua extracto al 3% se pueden generar hasta más de 1000 lts de espuma, requieren de un dosificador para la inyección de agente espumante al caudal del agua ó tanque con la pre mezcla de agua extracto.



<b>MODELO</b>	<b>CAPACIDAD</b>	<b>GENERACIÓN DE ESPUMA</b>
<b>GL-X-2</b>	114 LPM @ 5 bar	50 m3/min.
<b>GL-X-2A</b>	159 LPM @5 bar	91 m3/min.
<b>GL-X-5</b>	170 LPM @ 5 bar	190 m3/min.
<b>GL-X-5A</b>	283 LPM @ 5 bar	212 m3/min.
<b>GL-X-15</b>	696 LPM @ 5 bar	537 m3/min.

## ROCIADOR AGUA-ESPUMA

Rociador con aspiración de aire para producir espuma



<b>MODELO</b>	<b>GL-S-5770-04</b>	<b>GL-S-5771-04</b>
INSTALACIÓN	HACIA ARRIBA	HACIA ABAJO
MATERIAL	BRONCE	BRONCE
CONEXIÓN	1 ½" MACHO NPT	1 ½" MACHO NPT
CAPACIDAD	95 lpm @ 5 bar	95 lpm @ 5 bar
EXPANSION	BAJA	BAJA



## CAMARAS ESPUMADORAS PARA PROTECCIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO

<p>Cámara espumadora de baja expansión, compuesta por brida de entrada, placa de orificio, toma de aire, mezclador, cámara de expansión, sello de vidrio, tapa de inspección, brida de salida y deflector.</p>	
--	---

<b>MODELO</b>	<b>GL-AFC-90</b>	<b>GL-AFC-170</b>	<b>GL-AFC-330</b>	<b>GL-AFC-550</b>
RANGO	185-572 LPM	356-1033 LPM	693-2309 LPM	1325-3709 LPM
BRIDA ENTRADA	2 ½"	3"	4"	6"
BRIDA DE SALIDA	4"	6"	8"	10"