



EXTINTORES BIÓXIDO DE CARBONO



MODELO	GL-CO2-5	GL-CO2-10	GL-CO2-15	GL-CO2-20
CAPACIDAD	5 lbs. (2.3 kgs.)	10 lbs. (4.6 kgs.)	15 lbs. (6.9 kgs.)	20 lbs (9.2 kgs.)
TIPO DE AGENTE	Bióxido de Carbono CO2	Bióxido de Carbono CO2	Bióxido de Carbono CO2	Bióxido de Carbono CO2
MATERIAL CUERPO VALVULA	ALUMINIO BRONCE	ALUMINIO BRONCE	ALUMINIO BRONCE	ALUMINIO BRONCE
PESO	6.1 kg.	12.1 kg.	10.2 kg.	21.2 kg.
DESCARGA EN SEGUNDOS	9 SEG.	10 SEG.	14 SEG.	17 SEG.
RANGO DESCARGA	0.9-2.5 M.	0.9-2.5 M.	0.9-2.5 M.	0.9-2.5 M.
ALTURA	435 mm.	500 mm.	665 mm.	664 mm.
DIÁMETRO CILINDRICO	133 mm.	175 mm.	175 mm.	203 mm.
CAPACIDAD DE SUPRESIÓN				
NOVATO	0.46 M2	1 M2	1 M2	1 M2
EXPERIMENTADO	1 M2	2.3 M2	2.3 M2	2.3 M2



EXTINTORES POLVO PRESION CONTENIDA



MODELO	GL-250 MB-1	GL-5 MBM-GM	GL-10 MB-8H	GL-20MB-6H
CAPACIDAD PQS (KGS) ABC	1.13	2.27	6.00	9.07
TIEMPO DESCARGA	9 SEG	13 SEG.	21 SEG.	28 SEG.
MATERIAL CUERPO ACABADO	ACERO PINTURA TOXICA	ACERO	ACERO	ACERO
MATERIAL VALVULA	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
MATERIAL MANERAL MANGUERA DESCARGA	NO	SI	SI	SI
PRESION CONTENIDA	13.7 bar	13.7 bar	13.7 bar	13.7 bar
CAPACIDAD DE EXTINCION INEXPERTO EXPERTO	1 M2 1.5 M2	1 M2 1.5 M2	2.5 M2 5 M2	4.5 M2 9 M2
PESO (KGS)	2.4	4.5	7.71	15
GARANTIA	6 AÑOS	6 AÑOS	6 AÑOS	6 AÑOS
USO	INT. Y EXT.	INT. Y EXT.	INT. Y EXT.	INT. Y EXT
MÁXIMO ALCANCE	3.4 MTS	4.3 MTS	5.8 MTS	6.7 MTS