

BOQUILLAS PARA MANGUERAS

<p>Boquilla para manejar agua contra incendio con capuchón de neopreno</p>	
--	--

MODELO	GL-BH-3880/120	GL-BH-50	GL-BH-6380
3 PASOS	CHORRO NEBLINA CIERRE	CHORRO NEBLINA CIERRE	CHORRO NEBLINA CIERRE
DIAMETRO CONEXION	1 ½"	2"	2 ½"
CUERDA	IPT ó NHST	IPT ó NHST	IPT ó NHST
GASTO	300 LPM (80 gpm) y 454 lpm (120 gpm) @ 7 bar (100 psi)	300 lpm (80 gmp) @7 bar (100 psi)	300 lpm (80 gpm) y 454 lpm @ 7 bar (100 psi)
ENTRADA HEMBRA	FIJA O GIRATORIA	FIJA O GIRATORIA	FIJA O GIRATORIA
ACABADO	BRONCE O CROMO	BRONCE O CROMO	BRONCE O CROMO

<p>Boquilla para manejar agua contra incendio con capuchón de neopreno y válvula de cierre rápido</p>	
---	--

MODELO	GL-BRH-38 120/240	GL-BH-63 120/240
3 PASOS	CHORRO NEBLINA CIERRE	CHORRO NEBLINA CIERRE
DIAMETRO CONEXION	1 ½"	2 ½"
CUERDA	IPT ó NHST	IPT ó NSHT
GASTO	454 lpm (120 gpm) y 908 lpm (240 gpm) @ 7 bar (100 psi)	454 lpm (120 gpm) y 908 lpm (240 gpm) @ 7 bar (100 psi)
ENTRADA HEMBRA	FIJA O GIRATORIA	FIJA O GIRATORIA
ACABADO	BRONCE O CROMO	BRONCE O CROMO



BOQUILLA MONITOR AGUA-ESPUMA

<p>Boquilla para manejar agua –espuma con succión propia para concentrado, uso en monitores para control de posición</p>	
--	--

MODELO	GL-BH-63 120/240
3 PASOS	CHORRO NEBLINA CIERRE
DIAMETRO CONEXION	2 ½"
CUERDA	NHST
GASTO	1892 lpm (500 gpm)
ENTRADA HEMBRA	3%
ACABADO	AFFF



BOQUILLAS PARA MONITORES

GL-BM-03



MODELO	GL-BM-63-250	GL-BM-63500	GL-BM-63750
3 PASOS	CHORRO NEBLINA CIERRE	CHORRO NEBLINA CIERRE	CHORRO NEBLINA CIERRE
DIAMETRO CONEXION	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
CUERDA	NHST	NHST	NHST
GASTO	946 LPM (250 gpm) @ 7 bar (100 psi)	1892 lpm (500 gmp) @7 bar (100 psi)	2838 lpm (750 gpm) @ 7 bar (100 psi)
ENTRADA HEMBRA	FIJA O GIRATORIA	FIJA O GIRATORIA	FIJA O GIRATORIA
ACABADO	BRONCE O CROMO	BRONCE O CROMO	BRONCE O CROMO